

PSC 250T ECE ELASTIC

Unikalny nowoczesny materiał termoizolacyjny.

OSZCZĘDŹ
do 80%
kosztów
klimatyzacji

PRZECIWIW
GRZYBOM
I MCHOWI!

 **PScoat**
POWER SMART COAT



- ✓ Izuluje termicznie, działa antykorozyjnie, niweluje mostki termiczne. Paroprzepuszczalny.
- ✓ Zapobiega kondensacji. Dach nie przegrzewa się i nie przemarza.
- ✓ Prosty i szybki w aplikacji. Grubość warstwy to zaledwie 1 mm!
- ✓ Doskonale nadaje się jako podłoże pod panele fotowoltaiczne! Do wszystkich rodzajów pokryć dachowych.

PSC
THERM

Lukáš MALICKI

E-mail: l.malicki@yahoo.com

Mobilny: +48517851391, www.psctherm.cz



PSC 250T ECE ELASTIC

Unikalny nowoczesny materiał termoizolacyjny.

- ✓ **POWŁOKA IZOLACYJNO-OCHRONNA**
- ✓ **PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ DACHU**
- ✓ **ODPORNĄ NA ZABRUDZENIA**

Wysoce skuteczna, dekoracyjna powłoka do stosowania na pokryciach dachowych lub innych elementach budowlanych i konstrukcyjnych wykonanych z PVC, PC, PS, gontów bitumicznych (IPA), tworzyw sztucznych, poliwęglanu, utwardzonego PVC itp.

Odporna na warunki atmosferyczne,

kwaśne deszcze i inne standardowe warunki atmosferyczne środowiska. Dzięki swoim właściwościom elastomerowym zapewnia doskonałe właściwości ochronne i elastyczne. Materiał nie przepuszcza czynników atmosferycznych i charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Powłoka jest odporna na ścieranie i paroprzepuszczalna.



- ♦ **Zużycie PSC 250T ECE Elastic: 0,8 litra / 1 metr kwadratowy**
- ♦ **Temperatura aplikacji: od 8 stopni Celsjusza**
- ♦ **Czas schnięcia: do 24 godzin w zależności od temperatury i warunków otoczenia**

Zawsze należy stosować podkład PSC 250T ECB BASIC B.

Produkt można również zamówić w wersji **KOLOR**. Możliwe jest zastosowanie różnych kolorów w odcieniach z palety RAL.

 **PScoat**
POWER SMART COAT



PSC
THERM

Lukáš MALICKI

E-mail: l.malicki@yahoo.com

Mobilny: +48517851391, www.psctherm.cz

