

# PSC 250T ECR ROOF

Unikalny nowoczesny materiał termoizolacyjny.

Oszczędność  
aż do  
30% na  
ENERGII

PRZECIWIW  
GRZYBOM  
I MCHOM!

 **PScoat**  
POWER SMART COAT



- ✓ Izolacja termiczna, ochrona przed pleśnią, grzybami i mchem. Antykorozyjna.
- ✓ Zapobiega kondensacji. Dach nie przegrzewa się ani nie zamarza.
- ✓ Nadaje się jako podłoże do paneli fotowoltaicznych! Zapobiega utracie mocy!
- ✓ Zastępuje aż 12 cm klasycznej izolacji - warstwa ma zaledwie 1 mm!

**PSC**  
THERM

Lukáš MALICKI

E-mail: l.malicki@yahoo.com

Mobilny: +48517851391, [www.psctherm.cz](http://www.psctherm.cz)



# PSC 250T ECR ROOF

Unikalny nowoczesny materiał termoizolacyjny.

- ✓ DO WSZYSTKICH TYPÓW DACHÓW
- ✓ PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ DACHU
- ✓ ODPORNY NA BRUD

Elastyczna powłoka odblaskowo-izolacyjna do pokryć dachowych ze stali, betonu i innych, elementów konstrukcji dachowych o nachyleniu powyżej 3% oraz jako powłoka nawierzchniowa dla produktów HP i HP+. Powłoka jest w pełni zmywalna i odporna na zabrudzenia i chemikalia. Posiada doskonałe właściwości ochronne i wizualne. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wszelkie czynniki atmosferyczne. Powłoka charakteryzuje się również doskonałą odpornością na kondensację pary wodnej oraz środowiska chemiczne klasy C4 i C5.

- Zużycie PSC 250T ECR ROOF: 1 l / 1 m<sup>2</sup>
- Temperatura stosowania: od 8°C
- Czas schnięcia: do 24 godzin w zależności od temperatury i charakteru otoczenia

Zawsze używamy spłonki PSC 250T ECB BASIC A.

Produkt można zamówić również w wersji COLOR. Możliwość zastosowania różnych odcieni kolorystycznych z palety RAL.



Lukáš MALICKI

E-mail: l.malicki@yahoo.com

Mobilny: +48517851391, www.psctherm.cz

